

MACHINE SOUS VIDE A CLOCHE PLUS VAC 20



- Machine de table compacte.
- Grande chambre de vide permettant d'emballer jusqu'à 7 kg de produits.
- Ouverture automatique du couvercle. Couvercle transparent pour contrôle de la mise sous vide.
- Commande COMFORT : réglages vide et soudure par touches digitales, touche d'arrêt de cycle.
- Réglage précis du vide en secondes et de la soudure en 1/10^{ème} de seconde.
- Cales de compensation suivant la hauteur du produit.
- Machine en inox garantissant un nettoyage facile.
- Pompe à vide à haut rendement.
- Soudure pilotée électroniquement. – Soudure parallèle.
- Programme de service pour déshumidifier la pompe, affichage de changement d'huile et compteur d'heures.

Données techniques :

Dimensions de cloche (L x l x h) :	430 x 505 x 175 mm
Longueur de soudure :	1 x 405 mm (2 x 405 mm)
Distance x (y) :	455 mm (400 mm)
Pompe :	21 m ³ /h
Branchement :	400V / 3 Ph+N+PE / 50 Hz
Puissance :	1,1 kW
Sachets max. :	400 x 500 mm
Dimensions machine couvercle fermé (L x l x h) :	480 x 655 x 385 mm
Hauteur couvercle ouvert :	920 mm
Poids :	62 kg

