

Machine sous vide à double cloche **POWERVAC 200**



Machine sous-vide à double cloche POWERVAC 200

Double cloche pour un scellage en alternance gauche-droite et un rendement optimal

Caractéristiques et équipement standard :

- Construction entièrement en acier inoxydable – Robustesse et hygiène garanties
- Double cloche mobile pour un usage particulièrement rationnel, taille de chambre optimisée
- Pour grandes et petites pièces
- Utilisation simple et rapide
- Entretien particulièrement facile par les trappes de service
- Joint cylindrique
- Double joint large
- Ventilation silencieuse et douce
- Protection de poignée sur le couvercle
- Panneau de commande encastré
- Commande électronique programmable avec capteur (Perfect)
- Composants et construction robustes
- Acier inoxydable et alliages métalliques de haute qualité
- Programme d'entretien pour la pompe
- Vide par étapes / impulsions
- Indicateur de vidange d'huile
- Dissipation thermique optimisée
- Bouton d'arrêt du vide
- Panneau de commande à microprocesseur
- Plaques de compensation pour le réglage de la hauteur selon le produit
- Pompe à vide à haut rendement



Données techniques :

	POWERVAC 200
Taille de chambre (L x l x h) :	580 x 760 x 215 mm
Panneau de commande :	Perfect
Longueur de soudure :	2 x 420 mm
Joint de soudure :	Double
Distance x :	660 mm
Position de la barre de soudure :	A l'avant (en option à l'arrière)
Pompe :	40 m ³ /h
Branchement :	400V / 3 Ph / 50 Hz
Puissance :	1,7 kW
Taille max. des sacs :	400 x 700 mm
Plaques d'insert :	4 par chambre
Dimensions extérieures (L x l x h) :	
Couvercle fermé	1340 x 900 x 1170 mm
Couvercle ouvert	1340 x 900 x 1450 mm
Poids :	335 kg

De nombreuses options sont disponibles : Différentes tailles de pompe, barre de soudure supplémentaire à l'arrière de la chambre, installation de réinjection de gaz, raccord Green Vac, scellage à l'air comprimé (compresseur d'air externe requis), soudure-coupure, tensions spéciales, pompe externe...