

# TRIEURS À ROULEAUX - SR2

Qualité et précision maximales



## Adaptés pour :



## Avantages :

- + **Durabilité :** Optimise les performances du produit tout en minimisant la consommation d'énergie.
- + **Efficacité :** Précision maximale et gestion efficace des déchets.
- + **Longévité :** Conçu pour une utilisation à long terme dans des environnements industriels, grâce à une construction robuste et à une usure minimale des pièces d'usure.
- + **Entretien facile :** Nettoyage rapide et remplacement aisé des pièces. Les pièces d'usure sont facilement accessibles et peuvent être remplacées par des pièces neuves préassemblées, ce qui minimise les temps d'arrêt.
- + **Sécurité et hygiène :** Conforme aux normes les plus strictes en matière de sécurité alimentaire.

## Description

Le trieur à rouleaux Sliver Remove – SR2 de Marcelissen est une machine spécialement conçue pour le tri des morceaux (trop) fins de pommes de terre, de légumes-racines, de fruits et de fruits à coque. Ce trieur mécanique sépare efficacement ces morceaux, appelés « slivers », garantissant ainsi la meilleure qualité possible de votre produit final. Grâce à des rouleaux réglables automatiquement ou manuellement, les « slivers » peuvent être triés selon la taille souhaitée, comprise entre 3 et 23 mm.

Le Sliver Remove est une innovation originale de Marcelissen qui offre la meilleure qualité, la plus grande précision et la plus grande capacité du secteur. Grâce à ses tailles de tri réglables (en cours de production) et à son faible besoin d'entretien, il est leader du marché depuis des décennies. Il est facile à nettoyer et le nombre minimal de pièces d'usure garantit des temps d'arrêt réduits au minimum dans votre processus de production.

## Modèles :

| Modèle                  | SR2 4/1500                                                                                                             | SR2 10/750              | SR2 14/1000          | SR2 14/1500          | SR2 14/2000          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Capacité                | 1000 kg/h*                                                                                                             | 2500 kg/h*              | 3500 kg/h*           | 5000 kg/h*           | 7000 kg/h*           |
| Alimentation en produit | En continu – Dosée                                                                                                     |                         |                      |                      |                      |
| Dimensions              | 2410 x 455 x 460 mm                                                                                                    | 1250 x 1470 x 550 mm    | 1540 x 1720 x 550 mm | 1540 x 2220 x 550 mm | 1540 x 2720 x 550 mm |
| Nombre de rouleaux      | 4                                                                                                                      | 10                      | 14                   | 14                   | 14                   |
| Longueur des rouleaux   | 1500 mm                                                                                                                | 750 mm                  | 1000 mm              | 1500 mm              | 2000 mm              |
| Puissance installée     | 0,37 kW, 230/400 V, 50/60 Hz                                                                                           | 2,2 kW, 400 V, 50/60 Hz |                      |                      |                      |
| Matériaux               | Acier inoxydable AISI 304, sablé. Entraînement à arbre creux en acier inoxydable de SEW, IP56, OS2, huile alimentaire. |                         |                      |                      |                      |

| Modèle                  | SR2 18/1000                                                                                                            | SR2 18/1500                | SR2 18/2000                | SR2 24/1500                | SR2 24/2000                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Capacité                | 6000 kg/h*<br>10000 kg/h**                                                                                             | 7000 kg/h*<br>15000 kg/h** | 8000 kg/h*<br>20000 kg/h** | 7000 kg/h*<br>18000 kg/h** | 10000 kg/h*<br>24000 kg/h** |
| Alimentation en produit | En continu – Dosée                                                                                                     |                            |                            |                            |                             |
| Dimensions              | 1870 x 1720 x 550 mm                                                                                                   | 1870 x 2220 x 550 mm       | 1870 x 2720 x 550 mm       | 2320 x 2220 x 750 mm       | 2320 x 2720 x 750 mm        |
| Nombre de rouleaux      | 18                                                                                                                     | 18                         | 18                         | 24                         | 24                          |
| Longueur des rouleaux   | 1000 mm                                                                                                                | 1500 mm                    | 2000 mm                    | 1500 mm                    | 2000 mm                     |
| Puissance installée     | 2,2 kW, 400 V, 50/60 Hz                                                                                                |                            |                            |                            |                             |
| Matériaux               | Acier inoxydable AISI 304, sablé. Entraînement à arbre creux en acier inoxydable de SEW, IP56, OS2, huile alimentaire. |                            |                            |                            |                             |

\* En fonction du type de produit, des spécifications et de l'alimentation

\*\* Capacité standard industrielle

## Options supplémentaires :

- Rouleaux en acier inoxydable à la place des rouleaux en plastique bleu adaptés au contact alimentaire (RAL 5017)
- Servomoteur pour le réglage automatique des rouleaux
- Châssis et glissières à déchets selon les spécifications du client

# INDUSTRADE

17 rue Alfred Kastler - 67300 Schiltigheim

Tél. 03 90 20 07 07

info@industrade.fr - industrade.fr