

DETECTEUR DE METAUX

RMS-400120



Spécifications techniques :

Modèle	RaymanTech RMS-400120
Meilleure capacité d'inspection	Fe $\geq$ 0,7 mm Non-Fe $\geq$ 1,0-1,2 mm Acier inoxydable SUS304 $\geq$ 1,5
Largeur effective d'ouverture de la bobine de recherche	400 mm
Hauteur effective d'ouverture de la bobine de recherche	120 mm
Longueur du tapis convoyeur	1500 mm
Largeur du tapis	360 mm (tapis PU)
Vitesse du tapis (réglable)	10-35 m/min
Hauteur du sol au tapis	750 + 100 mm
Sens de travail	De gauche à droite
Mémoire produit	99 types (écran tactile)
Rejet	Alarme sonore, arrêt du tapis
Matériau corps de machine et châssis	Acier inoxydable SUS304
Principaux avantages	Fonction d'équilibrage automatique Double fréquence (haute et basse fréquence) Haute sensibilité et stabilité Résistance à la poussière Réglage automatique avec rotation inverse et rotation avant

Remarques :

Les paramètres techniques ci-dessus sont le résultat de la sensibilité obtenue en inspectant uniquement l'échantillon testé sur la bande.
La sensibilité peut varier en fonction des produits inspectés.

Dimensions RMS-400120 (mm)

