

INDUSTRADE

17 rue Alfred Kastler - 67300 Schiltigheim

Tél. 03 90 20 07 07

info@industrade.fr - industrade.fr

VAKONA®
QUALITÄT



PI 21 V

Injecteurs à saumure

PI 17 V, PI 21 V, PI 26 V, PI 52 V

Injecteurs à saumure

Les injecteurs à saumure automatiques sont spécialement conçus pour les exigences des artisans ainsi que les PME.

Ils persuadent par leurs :

- Finition solide
- Construction solide
- Grande précision d'injection
- Manipulation facile
- Facilité d'entretien
- Grandes fonctionnalités

Détail PI 17 V



PI 17 V

- Entraînement mécanique direct de la tête d'injection au-dessus de la chambre à saler
- Tête d'injection précise avec système de changement rapide d'aiguilles
- Suspension mécanique individuelle pour chaque aiguille pour produit avec os
- Pompe centrifuge séparée de tous les composants mécaniques
- Machine standard avec pompe centrifuge en inox
- Choix de la pompe relatif aux produits
- Système de préfiltration
- Tapis d'amenée spécial en polyéthylène, facilement amovible
- Point d'injection variable selon avancement de bande mécanique

Options :

- Filtre semi-automatique VHF
- Version H pour poisson et volaille
- Sabreur pour produits sans os
- Raccord pour injecteur manuel

PI 17 V



PI 21 V

- Platine de commande supplémentaire pour réglage sans palier des paramètres et enregistrement de 20 programmes de recette.

Détail PI 26 – 52 V



PI 26 V / PI 52 V

- Platine de commande supplémentaire pour réglage sans palier des paramètres et enregistrement de 20 programmes de recette.
- Choix du point d'injection à travers la platine
- Avec un entraînement par courroie indépendant supplémentaire

PI 26 V



PI 52 V



Photo illustrant l'option
filtre semi-automatique
VHF

Info

PI 17 V



PI 21 V



PI 26 V



PI 52 V



	PI 17 V	PI 21 V	PI 26 V	PI 52 V
Nombre d'aiguilles	17	21	26	52
Longueur	1400 mm	1400 mm	1600 mm	1600 mm
Largeur	560 mm	700 mm	800 mm	800 mm
Hauteur	1750 mm	1760 mm	1850 mm	1850 mm
Longueur de la bande d'amenée	1150 mm	1100 mm	1250 mm	1250 mm
Largeur de travail	265 mm	280 mm	345 mm	345 mm
Hauteur de passage maximum	180 mm	210 mm option 240 mm	210 mm option 240 mm	210 mm
Hauteur de travail	820 mm	780 mm	930 mm	930 mm
Tension	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW
Poids	290 kg	320 kg	450 kg	480 kg

Dimensions et détails techniques sous réserve de modifications – Dimensions exactes de branchement sur demande



Plus d'informations et gamme complète des produits sur www.vakona.de



Visitez notre chaine Youtube.
Vous nous trouverez sous : **VAKONA GmbH**